

MECD



- ◆ Wbudowana modułowa sieć WIFI.
- ◆ Odpowiedni do zastosowań jednofazowych i trójfazowych.
- ◆ Umożliwia zdalne monitorowanie i zarządzanie.



- ◆ Wyświetlacz OLED i przyciski ułatwiające obsługę.
- ◆ Kompaktowa konstrukcja i niewielki ciężar.



- ◆ Zdalna obsługa szybkiego wyłączenia.
- ◆ Solidna konstrukcja, 3 lata gwarancji.

Bramka komunikacyjna MECD gromadzi i dostarcza modułowe dane o wydajności w czasie rzeczywistym, umożliwiając kompleksowe monitorowanie i zarządzanie systemem solarnym oraz optymalizację jego wydajności.

Dzięki wbudowanej aplikacji szybkiego wyłączenia MECD może kontrolować podłączony mikrofalownik, który wyłącza się natychmiast po aktywacji styku bezprądowego.

Model	MECD
Interfejs komunikacyjny	
Metoda komunikacji	Zigbee, PLC
Maks. liczba podłączonych falowników	5、10、20、32 (Max.)
Komunikacja z routerem	WIFI
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej WIFI	WEP, WPA2-PSK
RS485	Reserved
Maks. odległość (wolna przestrzeń)	PLC 300 m; Zigbee 100 m (maks. odległość w linii prostej)
Zasilanie	
Zasilanie prądem zmiennym	100 to 240V AC, 50/60Hz
Pobór mocy	Typowe 5 W, maksymalne 10 W
Dane mechaniczne	
Wymiary (dł./szer./wys.) w mm	133.6×132×35.5 mm
Waga (kg)	0.3
Zakres temperatur pracy	-20~+50°C
Sposób montażu	Montaż na ścianie
Wyświetlacz	Wskaźniki OLED i LED
Cechy	
Typ sieci	Jednofazowy / trójfazowy
Wejście cyfrowe	Połączenie urządzenia sterującego
Inne	
Zgodność z normami	IEC60950, IEC61000-6-2, FCC Part15 Class B / Class C
Gwarancja	3 lat

Typowe zastosowanie

